

ESTRUCTURA

TUBO INTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: AA (compuesto de caucho especial)
Color: Blanco

ELEMENTO RESISTENTE

Dos trenzas de hilado de poliéster, para ϕ , 38 a 50 mm inclusive
 Tejido Cord de fibra artificial o sintética, para ϕ , 68 a 76 mm

TUBO EXTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: AA
Color: Blanco (Alternativa: Naranja/Azul)

PRINCIPALES USOS Y CARACTERISTICAS

CAÑO PARA IMPULSION DE VINOS, CERVEZAS, MOSTOS, ETC.
 EL TUBO INTERNO CONSTRUIDO CON MEZCLA DE COMPUESTO ESPECIAL PARA NO ALTERAR LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DEL LIQUIDO QUE CONDUCE
 FLEXIBLES, LIVIANOS Y DE GRAN DURABILIDAD



VINOTRENZ - (EXPELENTE BODEGA)

DIAMETROS				PRESION DE USO		PRESION DE PRUEBA		PESO TEORICO	SUPERFICIE EXTERIOR	COLOR	LONGITUD MAXIMA (mts)
INTERNO		EXTERNO		kgf/cm ²	Lbf/pulg ²	kgf/cm ²	Lbf/pulg ²	(kg/mt)			
mm	pulg	mm	pulg								
38	1 1/2	49	1 15/16	6	85	9	128	1,275	LISA, CON IMPRESION DE TELA FINA	INTERIOR Y EXTERIOR COLOR BLANCO	25
45	1 3/4	58	2 9/32	6	85	9	128	1,283		25	
50	2	64	2 1/2	6	85	9	128	2,129		25	
68	2 11/16	83	3 17/64	6	85	9	128	2,842		25	
76	3	92	3 19/32	6	85	9	128	3,397		25	

ESTRUCTURA

TUBO INTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: AA (compuesto de caucho especial)
Color: Blanco

ELEMENTO RESISTENTE

Telas de fibra artificial o sintética, impregnadas con compuesto de caucho
 Espiral de alambre de acero de alta resistencia incorporado

TUBO EXTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: AA
Color: Blanco (Alternativa: Naranja/Azul)

PRINCIPALES USOS Y CARACTERISTICAS

CAÑO PARA ASPIRACION E IMPULSION DE VINOS, CERVEZAS, MOSTOS, ETC.
 EL TUBO INTERNO CONSTRUIDO CON MEZCLA DE COMPUESTO ESPECIAL PARA NO ALTERAR LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DEL LIQUIDO QUE CONDUCE
 FLEXIBLES, LIVIANOS Y DE GRAN DURABILIDAD
 A PEDIDO PUEDE SER SUMINISTRADO CON ESPIRAL DE ALAMBRE EXTERNO



ASPIR VINO

DIAMETROS			PRESION DE USO		PRESION DE PRUEBA		PESO TEORICO	SUPERFICIE EXTERIOR	COLOR	LONGITUD MAXIMA (mts)
INTERNO		EXTERNO	kgf/cm ²	Lbf/pulg ²	kgf/cm ²	Lbf/pulg ²	(kg/mt)			
mm	pulg	mm								
38	1 1/2	51	4	57	6	85	1,467	LIGERAMENTE ONDULADA, CON IMPRESION DE TELA FINA	INTERIOR Y EXTERIOR COLOR BLANCO	25
45	1 3/4	58	4	57	6	85	1,698			25
50	2	62	4	57	6	85	1,860			25
68	2 11/16	83	4	57	6	85	3,119			25
76	3	91	4	57	6	85	3,354			25
101	4	120	4	57	6	85	6,072			25

IMPULSION Y ASPIRACION: SERVICIO NORMAL **ASPIRACION: 0,600 ATM**
 (1) DIMENSIONES SOBRE MANCHONES REFERENCIALES
 (2) SE PUEDE SUMINISTRAR EN TRAMOS CON MANCHONES EN LOS EXTREMOS, EN ROLLOS CON O SIN MANCHONES INTERMEDIOS, SEGUN NECESIDAD DEL USUARIO