



GOMAFILTROS

MANGUERA ASPIRANTE Y EXPELENTE ALIMENTICIA LIBRE DE FTALATOS

REHAU RAUSPIRAFLEX L2

APLICACION:

La manguera Rehau L2 está especialmente fabricada para la aspiración e impulsión de bebidas y productos alimenticios líquidos, exentos de grasa que contengan hasta 28% de alcohol. Brinda buena observación de flujo, es flexible y posee una superficie interior lisa y un exterior ligeramente corrugado. Al ser libre de ftalatos se posiciona como la manguera mas apta del mercado en su categoría.

CONSTRUCCION:

Tubo interior: PVC translucido libre de ftalatos.

Refuerzos: Espiral de PVC rígido blanco, inyectado entre capas de PVC.

Temperatura de trabajo: -10°C y +60°C

CODIGO	DIAMETRO INT. pulg.	ESPEJOR PARED mm	VACIO m de H2O	PRESION DE TRABAJO kg.	RADIO MIN CURV mm	PESO x MT en Kg	LARGO mts
GF-RAPU-19	3/4	2.5	6	9	76	0.186	50
GF-RAPU-25	1	3	6	8.5	100	0.272	50
GF-RAPU-32	1 1/4	3	6	8	128	0.350	50
GF-RAPU-38	1 1/2	3.5	6	7	152	0.462	50
GF-RAPU-45	1 3/4	4	6	6.5	180	0.650	50
GF-RAPU-50	2	4	6	5	200	0.738	50
GF-RAPU-63	2 1/2	4.5	6	5.5	252	0.984	50
GF-RAPU-75	3	4.5	6	4.5	300	1.242	50
GF-RAPU-100	4	5	6	3.5	400	1.794	50
GF-RAPU-110	4 1/2	5.5	6	3.5	440	2.202	50

